


Smappee Current Transformers

Smappee propose une large gamme de transformateurs de courant à noyau fendu (CT) et de bobines Rogowski compatibles avec le CT Hub. De plus, Smappee propose un transformateur de courant triphasé à noyau plein.



- Généralement utilisé pour les mesures triphasées.
- Classe de précision 0,2 %
- Petit, compact.
- Alternative rentable au CT Hub avec des CT de 50 A.
- Possibilité de connecter en guirlande jusqu'à 9 Solid Core 3-Phase CT ou de les combiner avec des Smappee CT Hub pour mesurer jusqu'à 28 entrées jusqu'à une distance de 100 mètres.

Courant d'entrée
3 × 50 A

Diamètre extérieur du câble
Maximum 6,7 mm

Dimensions
59 mm × 35 mm × 23 mm

Poids
45 g

Température de fonctionnement
-10 °C à 70 °C

Température de stockage
20 °C tot 90 °C

Humidité relative
0 % - 95 %, sans condensation


EMC
IEC 61326-1, FCC 47 part 15

Connectivité

- 2x Smappee Bus A

Accessoires inclus

- Câble Smappee Bus 40 cm



Type	N° Art.	Lo × La × H (mm)	Max. diamètre de fils	Longueur câble
50 A	AC-CT-50A	25,5 × 40,5 × 26	10 mm	180 cm
100 A	AC-CT-100A	32 × 44,5 × 31	16 mm	180 cm
200 A	AC-CT-200A	50,5 × 66,5 × 41	24 mm	180 cm
400 A	AC-CT-400A	57,8 × 85 × 42,5	36 mm	180 cm
50 A	AC-CT-S-50A	25,5 × 40,5 × 26	10 mm	30 cm



Type	N° Art.	Diamètre extérieur	Diamètre intérieur	Longueur câble
0 - 400 A	AC-RSCT-4CM	50 mm	40 mm	180 cm
0 - 1.600 A	AC-RSCT-12CM	140 mm	120 mm	180 cm
0 - 4.000 A	AC-RSCT-19CM	210 mm	190 mm	180 cm
0 - 10.000 A	AC-RSCT-30CM	320 mm	300 mm	180 cm